

# Normas de seguridade en Parques Infantís

DECRETO 245/2003, DE 24 DE ABRIL (D.O.G. 09.05.03 - NUM. 89)

Esta memoria ten o fin de xustificar o cumprimento do Decreto 245/2003 , que reglamenta as condicións mínimas de seguridade e prevención de accidentes que debe cumprir ó area de xogo para a infancia deste Punto de Atención á Infancia; así coma seus equipamentos e elementos de xogo. Sendo de aplicación,tanto en instalación de titularidade pública coma privada, ó estar adicada ao uso público ou comunitario.

**Definicións:**

- **Parques Infantís:** Espazos ó aire libre que conteñan equipamento destinado especificamente para o xogo de menores e que non sexan obxecto dunha regulación específica..
- **Columpios:** equipo mobil donde o peso do usuario é aturado por unha unión rotatoria ou articulación.
- **Tobogáns:** estrutura co superficie sobre a cal o usuario pode escorregar nun percorrido definido.
- **Balancíns:** equipo de balanceo onde o usuario pode poñer en movemento o elemento a partires da existencia dun compoñente na base que permite a oscilación.
- **Tirolinas:** é un elemento no cal os nenos desprazanse ao longo dun cable por acción da gravidade.
- **Carruseles:** equipamento con un ou máis sitios para usuarios, que xira ao redor dun eixo vertical e ou inclinado cun ángulo máximo de 5º.

Proceso de subscrición e certificación  
 Real Intermediación de Certificación  
 UNE EN ISO 9001  
 07-04-2010

Digital Signed by:  
 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia  
 Resolución de certificación de certificado anexo  
 Location: Santiago de Compostela

CAPITULO II. REQUISITOS XERAIS DOS PARQUES INFANTIS		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Situación (Art. 3)	Evitar a elevada contaminación atmosférica e acústica, a proximidade de tendidos eléctricos aéreos ou subterráneos, vertedoiros ou canalizacións de auga. As superficies para o xogo deberán estar debidamente acotadas de forma segura e separadas de tráfico rodado, ben mediante una distancia mínima de 30 metros, o por medios naturais e artificiais.	O pai está nun entorno rural sen contaminación acústica ou atmosférica, sen tendidos eléctricos proximos canalizacións de auga ou vertedoiros. A parcela do Pai está delimitada por una barada perimetral no que se proxecta o aumenta da súa altura a 1,50m. O único tráfico na parcela do pai e a zona verde anexa exclusivamente peatonal.
Accesibilidade uso (Art.4)	Segundo o establecido na Lei 8/1997, de 8 de agosto e D 35/2000, de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia, tratando de integrar posibilidades de xogo adaptadas para estas persoas. Poderán dispoñerse áreas de xogo reservadas a menores comprendidos en diversos tramos de idade	A parcela do PAI e os seus accesos son accesible para persoas con mobilidade reducida. Os nenos que serán usuarios do PAI teñen idade comprendidas entre os 0 e 3 anos.
Elementos auxiliares (Art. 5)	Balados, papeleiras, aparcabicicletas e asentos que estén colocados no interior do área de xogo deberán cumprir os requisitos da Norma UNE-EN 176-1:1999 ( puntos 4.2.5, 4.2.7, 4.2.2).	Todos os elementos axiliares cumpren cos requisitos da Norma UNE-EN 176-1:1999 ( puntos 4.2.5, 4.2.7, 4.2.2).

Digital Signed by:  
 Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia  
 Resolución de certificación de certificado anexo  
 Location: Santiago de Compostela  
 CVE: BFF630AFA03A  
 La zona de verificación es la WEB del COAG www.coag.es/cve  
 Fecha: 08.05.2013



CAPITULO III. REQUISITOS GENERALES DE LOS ELEMENTOS DE JUEGO		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Seguridade (Art. 7)	Deberán cumprir as especificacións técnicas sobre normas de seguridade Norma UNE-EN 1176-1:1999 (punto 4.1), Norma UNE-EN 1177:1998	(XOGOS EXISTENTES) Cumpren coas normas de seguridade

1304724-1  
 08-06-2013  
 14:51:32  
**visado**  
 confirmo el certificado anexo

CAPITULO III. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE CADA ELEMENTO DE XOGO		
CONCEPTO	DECRETO	PROXECTO
Columpios (Art. 9)	Non deberán empregarse elementos de suspensión totalmente ríxidos, é decir, barras metálicas. Deberán empregarse cadeas ou cordas.	Empréganse cadeas como elemento de suspensión.
	A distancia lateral mínima do columpio ao cerramiento deberá ser de 1,5 m.	A distancia aos cerramentos é superior os 1,50m.
Tobogáns (Art.10)	Los tobogáns y los medios de acceso a la sección de inicio deberán estar diseñados de forma que eviten el engancho de la ropa.	O diseño do tobogán evita o engancho de roupa.
Balancíns (Art. 11)	Tipos: axial, de punto único en equipo oscilante, multipunto en equipo oscilante e oscilante.	Non existen xogos de este tipo dentro da parcela do pai.
	Los requisitos generales están definidos en unas tablas (ver ANEXO), por el tipo de balancín y por las alturas libres de caídas y pendientes.	
Especificacións	Deberán cumprir as previstas nas normas UNE-EN 1176-2:1999, 1176-3:1999, 1176-4:1999, 1176-5:1999, 1176-6:1999	Cumpren ditas normas.

En Vilar de Santos, a Abril de 2013  
 Asinado: O arquitecto da Oficina de Rehabilitación ARI Vilar de Santos  
 YAGO GARRIDO RODRÍGUEZ

